

Filtrage de vos courriers "côté serveur"

Avec l'avènement de la téléphonie mobile de plus en plus d'utilisateur utilisent leurs téléphones pour relever leur courrier électronique. Malheureusement, les applications de mail sur ces appareils n'implémentent pas encore le filtrage de courrier. Cela oblige l'utilisateur à effectuer un tri manuel avant de pouvoir consulter efficacement sa messagerie.

Pour contourner ce problème nous avons mis en place à l'université des filtres dit « côté serveur » puisqu'au lieu d'être exécutés par le client ceux-ci le sont directement sur le serveur de messagerie, même lorsque l'utilisateur n'est pas connecté à son courrier électronique.

Ces filtres ne sont exécutés qu'au moment où un courrier arrive dans la messagerie. Les courriers déjà stockés dans votre boîte mail ne seront pas affectés

Ce qu'il est possible de faire

Actions

Ces filtres offrent les mêmes fonctions que les filtres traditionnels du webmail ou de votre courrier de messagerie. A savoir:

- déplacer les messages correspondant à une série de critères dans un dossier
- créer un dossier et y déplacer les messages correspondant à une série de critères
- supprimer les messages correspondant à une série de critères
- positionner une étiquette IMAP ("important", "à faire", etc.)

Critères

Il est possible d'utiliser les critères suivant pour filtrer vos messages:

- filtrage sur les entêtes du message (destinataire, expéditeur, sujet, entête de l'antispam, entête des listes de diffusion, etc.)
- filtrage sur la taille du message
- filtrage sur la date courante afin d'exécuter des actions selon le jour de la semaine, du mois, etc.

Utilisation

La création des filtres « côté serveur » ne se fait pour l'instant que sur le webmail. Il vous faut donc vous rendre dans les options du webmail puis de cliquer sur l'option "Filtrage du courrier côté serveur". Vous êtes ensuite invité à créer une nouvelle de nouvelles règles.

Une règle est une série d'actions à effectuer sur les courriers sélectionnés par un

ensemble de critères.

Exemples

Voici quelques exemples de règles classiques.

Déplacer les spams dans le dossier Spam

Le meilleur moyen de détecter un spam est d'utiliser l'entête X-Spam-Flag, ainsi il nous faut créer le filtre suivant:

Si l'entête X-Spam-Flag contient "Yes" alors déplacer le courrier dans le dossier INBOX.Spam puis arrêter (on ne veut pas que les spams soient ensuite traité par les règles suivantes)

Cela se traduit donc ainsi:

Condition
La condition pour la règle suivante est: ET (tous les elements doivent coïncider)
Message Filtrage sur les en-têtes X-Spam-Flag contient Yes
Moins... Plus...

Action
Choisissez ce que vous voulez faire quand cette règle s'active:
☐ Conserver le message
☒ Déplacer dans le dossier – INBOX
Ou spécifiez un nouveau dossier: Spam sous dossier de INBOX
☐ Supprimer

Actions supplémentaires
☒ STOP – Si cette règle coïncide, ne tester aucune autre règle après celle-ci.
☐ Étiquettes
☐ Désactiver

Séparer les spams incertains des spams certains

L'antispam de l'université affecte un score aux courriers que nous recevons. Si ce score est supérieur à 5, il s'agit probablement d'un spam. Toutefois le système n'est pas infallible et peut faire des erreurs. Il est intéressant de pouvoir séparer les courriers ayant un score faible et étant potentiellement des erreurs de ceux ayant un score élevé. Pour cela le filtre à créer est le suivant:

Si l'entête X-Spam-Flag contient "Yes" et l'entête

From:
<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:filtres_serveur&rev=1361783254

Last update: **2013/02/25 10:07**

